

INTERIÉR



Prírodný olej vyvinutý na údržbu dreveného kuchynského riadu (pracovné/krájacie dosky, šálátové misy, podnosy na pizzu a pod.), ktoré sú v priamom kontakte s potravinami.

Vlastnosti produktu:

- produkt bol testovaný a schválený pre styk s potravinami podľa štandardov LFGB,
- bez zápachu a neobsahuje VOC,
- zachováva a oživuje prírodný vzhľad dreva,
- ľahko sa nanáša handričkou,
- neobsahuje ťažké kovy a olovo,
- priateľský k životnému prostrediu,
- pripravený rovno na použitie.

Technické parametre

Oblasť použitia	iba do interiéru
Lesk	prírodný matný vzhľad
Zloženie	biely minerálny olej
Obsah sušiny (% váhovo)	100 ± 2
Viskozita (DIN4, 20 °C)	12" ± 2
Hustota (g/cm ³)	0,95 ± 0,02
VOC (g/l)	Kat./podkat. A/j OR: 500g/l. Max. obsah VOC je: 0 g/l.
Aplikácia	štetcom, handričkou
Aplikačná teplota	15° – 25 °C (relatívna vlhkosť vzduchu 40-65 %)
Počet náterov	1 – 2 vrstvy
Výdatnosť (m ² /l)	až 30 m ² (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Schnutie (20 °C/40 – 65% RV)	24 hod.
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť
Balenie	175 ml
Skladovanie	pri teplote 5 – 35 °C dôkladne uzavreté
Základné farebné odtiene	bezfarebný

Aplikačné údaje

Príprava podkladu	Odstráňte špinu, mastnotu a prach z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by mala byť nižšia ako 12%. Pred aplikáciu produktu nepužívajte na drevo tmely a plniče (celulózoový, polyuretánový) alebo základné nátery.
Neošetrený drevený povrch	Vybrúste povrch podľa požadovaného výsledného vzhľadu povrchu. Odporúča sa napr. brúsiť zrnitosťou č. 80/120 pre prirodzený povrch a č. 180/220 pre hladšiu textúru povrchu. Dôkladne očistite povrch a odstráňte z neho vytvorený prach. Zostávajúci prach odstráňte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť.
Olejovaný drevený povrch	Drevený povrch dôkladne očistite teplou vodou a odstráňte nečistoty alebo mastnotu. Po vyčistení nechajte drevo vyschnúť najmenej 8 hodín.
Staré neošetrené a nenatierané povrchy	Drevený povrch dôkladne očistite teplou vodou a odstráňte nečistoty alebo mastnotu. Po vyčistení nechajte drevo vyschnúť najmenej 8 hodín.

Lakované povrchy

Neaplikujte produkt priamo na natreté povrchy (lakmi, farbami,...). Kompletne zbrúste starý náter. Odstráňte všetok prach, masťné škvrny a zvyšky starých náterov z povrchu. Vybrúste povrch podľa požadovaného výsledného vzhľadu povrchu. Odporúča sa napr. brúsiť zrnitosťou č. 80 - 120 pre prirodzený povrch a č. 180 - 300 pre hladšiu textúru povrchu. Dôkladne očistite povrch a odstráňte z neho vytvorený prach. Zostávajúci prach odstráňte vlhkou handričkou a nechajte vyschnúť.

Aplikácia:

Pred použitím produkt dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. Tento postup priebežne opakujte počas aplikácie.

Naneste na všetky strany dreva veľkoryso handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo papierovou utierkou. Produkt nechajte pôsobiť na povrchu 30 minút, aby ho drevo absorbovalo. Potom prebytočný olej z povrchu odstráňte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, až kým nebudete mať pocit sucha.

Natieraný produkt je pripravený na použitie po 24 hod.

Ak je požadovaný sýtejší vzhľad povrchu, možno druhý náter naniest po 24 hodinách.

Údržba povrchu

Ak sa zistíte, že povrch po určitej dobe používania schne alebo začne absorbovať vodu, je potrebné aplikáciu z dôvodu údržby opakovať.

Takto olejované drevené výrobky v kuchyni nečistite prostriedkom obsahujúcim amoniak.

Upozornenie

Počas aplikácie a po aplikácii zabezpečte dostatočné vetranie.

Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10 °C.

Na údržbu drevených kuchynských dosiek, alebo povrchov s tvrdým voskovým olejom by sa mal použiť produkt Naturais Oils Nábytkový olej 2K.

Čistenie náradia

Náradie použité na aplikáciu je potrebné očistiť mydlom a veľkým množstvom teplej vody a lakovým benzínom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Olejom nasiaknuté textilie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.

Certifikáty**EN 71-3**

Bezpečnosť deťských hračiek

LFGB CERTIFIKÁT

Zhoda s normami certifikácie LFGB pre bezpečnejšie výrobky prichádzajúce do styku s potravinami.

Výstražné a bezpečnostné opatrenia a likvidácia**Bezpečnostné upozornenia**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón (2634-33-5). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia obalov a odpadov

Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022