

INTERIÉR/EXTERIÉR



Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Olej na kameň je olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov z pieskovca a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na impregnáciu betónových podláh, umeleckých predmetov z kameňa, terás v interiéri a exteriéri. Impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvyrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu. Slúži k ľahšej údržbe kamenných povrchov, vhodný tiež na údržbu pomníkov a kamenných sôch. Obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt. Nevhodný na leštené kamenné povrchy.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny	60 %
Výdatnosť	1 liter na 10 – 15 m ² (v závislosti od druhu a savosti podkladu)
Aplikačná teplota	10 – 25 °C
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, nečistôt a prachu. Pred použitím olej premiešajte.
Aplikácia	Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nanášať iba množstvo, ktoré vsiakne do kameňa. Po cca 20 min. sa nevsiaknutý olej zotrie suchou handričkou. Teplota aplikácie 10 – 25 °C. Olej sa neriedi, je v stave pripravenom na použitie. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Počet vrstiev	Náter podľa potreby zopakujte. Druhý náter sa aplikuje min. po 8 – 24 hodinách. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	cca 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 1 – 2 roky
Čistenie	povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu produktu Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022