TECHNICKÝ LIST

DEKORAČNÝ ĽANOVÝ OLEJ

naturalis oils

INTERIÉR



Dekoračný ľanový olej sa používa na ošetrenie všetkých druhov drevených povrchov v interiéri. Je vhodný na obklady, trámy, podhľady, zrubové steny a pod. Aplikuje sa samostatne, vo väčšine prípadov stačí jedna vrstva náteru.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Obsah sušiny	100 %
Výdatnosť	1 liter na 15 – 25 m^2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota	20 – 25 °C (nenatierať pod 5 °C, klesajúca teplota predlžuje čas schnutia a zhoršuje rozotierateľnosť)
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, 5 – 25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť.
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5; 10
Základné farebné odtiene	5000 bezfarebný 5102 svetlý dub 5103 rustikálny dub 5104 pínia 5106 vlašský orech 5107 čerešňa 5109 tík 5110 orech 5111 mahagón 5112 palisander

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Povrch pred ošetrením obrúste, na posledné brúsenie použite zrnitosť P120 až P150. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné.
Aplikácia	Dekoračný ľanový olej nanášajte valčekom z mikrovlákna, handričkou alebo štetcom. Po aplikácii počkajte 15 min. Prebytočný olej zotrite handričkou. Nechajte uschnúť 24 až 48 hod.
Počet vrstiev	Väčšinou stačí jedna vrstva náteru. Ak je potrebná druhá vrstva, môžete ju aplikovať rovnakým spôsobom ako prvú vrstvu.
Kompatibilita	môžete použiť na olejované povrchy
Čistenie	povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu produktu Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou alebo vzduchotesnej plechovej nádoby.**

RENOJAVA

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022