TECHNICKÝ LIST

OLEJ NA KAMEŇ

naturalis oils

INTERIÉR/EXTERIÉR



Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Olej na kameň je olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov z pieskovca a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na impregnáciu betónových podláh, umeleckých predmetov z kameňa, terás v interiéri a exteriéri. Impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu. Slúži k ľahšej údržbe kamenných povrchov, vhodný tiež na údržbu pomníkov a kamenných sôch. Obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt. Nevhodný na leštené kamenné povrchy.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Obsah sušiny	60 %
Výdatnosť	1 liter na 10 – 15 m^2 (v závislosti od druhu a savosti podkladu)
Aplikačná teplota	10 – 25 °C
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, +5 až +25 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť
Balenie (v litroch)	0,9; 2,5; 5, 10

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty, nečistôt a prachu. Pred použitím olej premiešajte.
Aplikácia	Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Nanášať iba množstvo, ktoré vsiakne do kameňa. Po cca 20 min. sa nevsiaknutý olej zotrie suchou handričkou. Teplota aplikácie 10 – 25 °C. Olej sa neriedi, je v stave pripravenom na použitie. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Počet vrstiev	Náter podľa potreby zopakujte. Druhý náter sa aplikuje min. po 8 – 24 hodinách. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	cca 12 – 24 hod. (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Údržba	odporúčame pravidelnú údržbu 1 x za 1 – 2 roky
Čistenie	povrchy s úpravou Naturalis Oils sa dajú ľahko udržiavať. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po uschnutí podľa potreby naneste vrstvu produktu Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou.**

RENOJAVA

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia obalov a odpadov Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022