TECHNICKÝ LIST

ÚDRŽBOVÝ OLEJ

naturalis oils

INTERIÉR



Údržbový olej je jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a oživenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere a pod. Rychle zasychá, dobre sa rozlieva a dodáva povrchu zamatovo jemný vzhľad. Ošetrené povrchy získajú dodatočnú ochranu proti vlhkosti. Povrch ošetrite pomocou Údržbového oleja vždy, keď vykazuje znaky opotrebovania.

Technické parametre

Zloženie	zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Obsah sušiny	70 %
Spotreba	1 liter na 30 – 40 m^2 (v závislosti od druhu a savosti dreva)
Aplikačná teplota	15 – 30 °C
Skladovateľnosť	2 roky od dátumu výroby, 10 – 30 °C v originálnom uzavretom obale – odporúčame skladovať uzáverom dole. Obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť.
Farba	prírodne bezfarebný
Balenie (v litroch)	0,5; 1 l

Aplikačné údaje

Príprava povrchu	Drevo určené na ošetrenie musí byť suché a čisté. Prípadné zašednuté miesta vybrúste brúsnym papierom P220 – P320. Chyby brúsenia sú u olejovaných povrchov obzvlášť zreteľné. Pred aplikáciou odstráňte z dreveného povrchu všetky nečistoty a prach. Podlahové kúrenie vypnite v dostatočnom predstihu. Teplota vzduchu, dreva a oleja musí byť v rozmedzí 15 – 30 °C.
Aplikácia	Počas aplikácie chráňte povrch pred priamym slnečným žiarením. Údržbový olej nanášajte vo veľmi tenkej vrstve a zapracujte ho do povrchu bavlnenou handričkou alebo tanierovou brúskou s bielym padom. Dôkladne preleštite prechody medzi vrstvami. Nechajte min. 3 hod. schnúť, najlepšie však cez noc. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie.
Doba schnutia	3 – 8 hod. pred konečným leštením (závisí od teploty a vlhkosti prostredia)
Kompatibilita	kompatibilný s väčšinou oxidatívne schnúcich prírodných olejov, ako aj s alkydmi na báze ropy. Je rozpustný vo všetkých bežných rozpúšťadlách používaných v priemysle.
Čistenie	povrchy s úpravou Naturalis Oils sú ľahko udržiavané. Hrubé nečistoty odstráňte metlou a zmetákom. Následne očistite handričkou za vlhka. Po vyschnutí podľa potreby naneste vrstvu Údržbového oleja Naturalis Oils.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	**Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť! Preto ich ihneď po použití namočte do nádoby s vodou!**

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

	Všetky bezpečnostné pokyny nájdete v Karte bezpečnostných údajov.
Likvidácia obalov a odpadov	Zvyšok materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k ukladaniu komunálneho odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

RENOJAVA

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

aktualizované mar 2022